TESY
It's impressive



REZERVUARËT E UJIT TË NXEHTË TË KLASËS B DHE C ME NJË SHKËMBYES TË VETËM NXEHTËSIE

EV 15S 2000 130 DN18

TIN	305435
Shtrirja	1853
Pesha neto	510 kg
Instalimi	Non-woven polyester 100 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	4.5 m²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	41.6 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	183 W
Klasi i energjisë	C
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C

Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	110 °C
Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit	8 bar
Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë	6 bar
Diametri	1300 mm

Informacion

EV 15S 2000 130 DN18

- IZOLIM SHUMË EFIÇES në përputhje me rregulloret më të fundit të industrisë - ERP Klasa B dhe C
- VESHJE E SMALIT CrystalTech PRO me cilësi të lartë
- MBROJTJA E ANODEVE TË MAGNEZIT të sipërfaqes së brendshme të rezervuarit për jetëgjatësi të zgjatur të produktit:
  • TRE anoda MG+ për modelet 1500 L dhe 2000 L
  HAPJA E SHËRBIMIT për kontroll dhe mirëmbajtje të lehtë.
- Opsioni për INSTALIM të elementeve të ngrohjes me fuqi të ndryshme.
- Xhepi i instalimit të termoregulatorit.
- Xhepa për sensorë termo.

Informacion për serinë

EV 15S 2000 130 DN18

Gama përfshin modele nga 160 L deri në 2000 L me klasën e efikasitetit energjetik B ose C. I përshtatshëm për instalim në ndërtesa banimi të vetme dhe shumëfamiljare si dhe për përdorim komercial.