TESY
It's impressive



REZERVUARËT E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK TË KLASIT B DHE C ME DY SHKËMBYES NXEHTËSIE

EV 10/7S2 300 65

TIN	301391
Shtrirja	279
Pesha neto	98 kg
Instalimi	PU 50 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	1.21 m²
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2	0.85 m²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	7.4 L
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2	5.2 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	68 W
Klasi i energjisë	B
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	110 °C

Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit	8 bar
Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë	6 bar
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40 (S1)	471 L
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40 (S2)	207 L
Diametri	650 mm

Informacion

EV 10/7S2 300 65

- **IZOLIM SHUMË I EFEKTSHËM** në përputhe me rregullat më të fundit të industrisë – ERP Klasi B dhe C
- **SHTRESË ZMALTI** me cilësi të lartë **CrystalTech PRO**
- **MBROJTJE E ANODAVE TË MAGNEZIT** të sipërfaqes së brendshme të depozitës për jetë të gjatë të produktit:
  •Dy anoda **MG+** për modelet nga 160 L deri në 1000 L
- **HAPJE SHËRBIMI** për kontroll dhe mirëmbajtje të lehtë.
- Mundësi për **INSTALIM të ELEMENTËVE NGROHËS** me fuqi nominale të ndryshme.
- Xhep instalimi termorregullator.
- Xhepa për sensorët termikë.

Informacion për serinë

EV 10/7S2 300 65

Gama përfshin modele nga 160 L deri në 2000 L me klasën e efikasitetit energjetik B ose C. I përshtatshëm për instalim në ndërtesa banimi të vetme dhe shumëfamiljare si dhe për përdorim komercial.