TESY
It's impressive



REZERVUARËT E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK TË KLASIT B DHE C ME DY SHKËMBYES NXEHTËSIE

EV 15/7S2 500 75

TIN	301396
Shtrirja	472
Pesha neto	147.6 kg
Instalimi	PU 50 mm
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S1	2.25 m²
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë S2	1.06 m²
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S1	13.7 L
Kapaciteti i shkëmbyesit të nxehtësisë S2	6.4 L
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	95 W
Klasi i energjisë	C
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Temperatura maksimale e funksionimit të shkëmbyesit të nxehtësisë	110 °C

Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit	8 bar
Presioni i vlerësuar i shkëmbyesit të nxehtësisë	6 bar
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40 (S1)	678 L
V40 - ujë i nxehtë i dhënë me një temperaturë prej të paktën 40 (S2)	294 L
Diametri	750 mm

Informacion

EV 15/7S2 500 75

- IZOLIM SHUMË I EFEKTSHËM në përputhe me rregullat më të fundit të industrisë – ERP Klasi B dhe C
- SHTRESË ZMALTI me cilësi të lartë CrystalTech PRO
- MBROJTJE E ANODAVE TË MAGNEZIT të sipërfaqes së brendshme të depozitës për jetë të gjatë të produktit. :
  • Dy anoda MG+ për modelet nga 160 L deri në 1000 L
- HAPJE SHËRBIMI për kontroll dhe mirëmbajtje të lehtë.
- Mundësi për INSTALIM të ELEMENTËVE NGROHËS me fuqi nominale të ndryshme.
- Xhep instalimi termorregullator.
- Xhepa për sensorët termikë.

Informacion për serinë

EV 15/7S2 500 75

Gama përfshin modele nga 160 L deri në 2000 L me klasën e efikasitetit energjetik B ose C. I përshtatshëm për instalim në ndërtesa banimi të vetme dhe shumëfamiljare si dhe për përdorim komercial.