



REZERVUARËT E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK TË KLASËS B
DHE C PA SHKËMBYES NXEHTËSIE ME 2 HYRJE DHE 2 DALJE

EV 500 75 B

TIN	305601
Shtrirja	500
Pesha neto	109 kg
Instalimi	50 mm
Humbjet e nxehtësisë ΔT 45K	95 W
Klasi i energjisë	C
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Presioni i vlerësuar i rezervuarit të ujit	8 bar
Diametri	750 mm



- IZOLIM SHUMË EFIÇES në përputhje me rregulloret më të fundit të industrisë - ERP Klasa B dhe C
- VESHJE E SMALIT CrystalTech PRO me cilësi të lartë
- MBROJTJA E ANODEVE TË MAGNEZIT të sipërfaqes së brendshme të rezervuarit për jetëgjatësi të zgjatur të produktit:
 - DY anoda MG+ për modelet nga 160 L deri në 1000 L
- HAPJA E SHËRBIMIT për kontroll dhe mirëmbajtje të lehtë.
- Opsioni për INSTALIM të elementeve të ngrohjes me fuqi të ndryshme.
- Xhepi i instalimit të termoregulatorit.
- Xhepa për sensorë termo.

Gama përfshin modele nga 200 L deri në 2000 L me klasën e efikasitetit energjetik B ose C. I përshtatshëm për instalim në ndërtesa banimi të vetme dhe shumëfamiljare si dhe për përdorim komercial.