



BILIGHT HORIZONTAL

GCH 150 44 30 B12 TSRC



TIN	306158
Modeli	BiLight 150 H
Vëllimi i vërtetë	141 L
Lartësia	0.440 m
Gjerësia	1.325 m
Thellesia	0.467 m
Fuqia nominale	3000 W
Montimi	Horizontal
Koha e ngrohjes Δt 45K (15 - 60°C)	2:27 h:min



Konsumi vjetor i energjisë elektrike AEC	2765 kWh
Klasi i energjisë	C
Diametri	440 mm
V40	190 L
Nga kutia	60 °C
MAX40	229 L



Në modelet BiLight Horizontal* ne përdorim teknologjinë TESI AquaMore: ZGJIDHJE REVOLUCIONARE PËR MË SHUMË UJË TË NGROHTË

Siguron deri në 40%** më shumë ujë të ngrohtë për modelet horizontale TESI BiLight, krahasuar me modelet horizontale TESI BiLight që nuk e kanë këtë teknologji. Me këtë teknologji novatore, një ngrohës uji horizontal TESI ofron një sasi pak a shumë të njëjtë të ujit të ngrohtë si ai vertikal.

- INSUTECH - një teknologji e brendshme e TESI për izolim shumë të efektshëm dhe humbje jashtëzakonisht të ulëta të nxehtësisë
- Tregues BiLight për njohje të lehtë e të shpejtë të modaliteteve të punës
- Çelës elektronik on/off
- Mbrojtje nga ngrica
- Veshje prej qelq-qeramike për mbrojtje nga gërryerja
- Saldim me hark plazme i depozitës së ujit për të rritur jetëgjatësinë e përdorimit

*BiLight horizontal 50 L nuk e ka teknologjinë TESI AquaMore

**Për modelet TESI BiLight me teknologjinë AquaMore krahasuar me modelet horizontale TESI BiLight që nuk e kanë këtë teknologji.

.