



REZERVUARËT TAMPON TË EMALUAR PËR SISTEMET E  
POMPËS SË KAPELAVE

EV 80 46

SAP	423101
Shtrirja	80
Pesha neto	36 kg
Instalimi	50 mm
Humbjet e nxehtësisë $\Delta T$ 45K	45 W
Klasi i energjisë	B
Temperatura maksimale e funksionimit	95 °C
Presioni maksimal i punës	6 bar
Diametri	460 mm





- Izolimi i PU me densitet të lartë 50 mm për humbje të ulëta të energjisë.
- 4 hyrje dhe 4 dalje me G 1.1/4" për një shpejtësi më të lartë rrjedhjeje.
- Klasa B me efikasitet të lartë të energjisë.
- Kllapa shtresimi në hyrjet dhe daljet e sipërme dhe të poshtme.
- Kullimi në G 1½".
- Ventilimi i ajrit në G ¾".
- Presioni i vlerësuar 6 bar.
- Opsioni për INSTALIM TË ELEMENTIT NGROHES.

Seria e rezervuarëve tampon me kapacitet 50 L dhe 80 L me modele të emaluara. Këto rezervuarë buferi janë projektuar posaçërisht për sistemet e pompave të nxehtësisë, pa shkëmbyes nxehtësie dhe të përshtatshme për instalim të varur në mur.